Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów:

- prowadzenia jednocześnie innych robót,
- przebywania osób nie zatrudnionych.

Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane i walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi każdego z tych urządzeń

Maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują prace w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne).

Miejsce prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowaniem i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.